

# INKU - JOKA

burkolat alátétek és burkolatvédők

INKU

## Bruttó kiskeresedelmi árlista - 2023

Érvényes: 2023. április 1-től, új árlista kiadásáig / verzió: 23/01



Nagykereskedelmi értékesítés:  
Tóthné Tóth Borbála - értékesítési vezető  
tel: +36 30 933 6458 | email: tothb@inku.hu

INKU Belváros  
1052 Budapest, Károly körút 18.  
+36 1 317 6605  
Nyitva:  
H-P 10:00-18:30  
Szo: 10:00-14:00

INKU Nemzetközi  
Kereskedelmi Kft  
Alapítva: 1989-ben  
Adószám:  
10264577-2-43  
www.inku.hu

Rendelésfelvétel:  
Váczai Beáta - back office vezető  
tel: +36 70 332 6966 | email: rendeles@inku.hu

INKU Újbuda  
1117 Budapest, Budafoki út 183.  
+36 1 206 6582  
Nyitva:  
H-P 09:30-18:00  
Szo: 10:00-14:00

**JOKA szőnyegpadló-alátétek** cikkszám: 91696

INKU - JOKA burkolat alátétek

Kód	Leírás	Sznye	Laminált	Parketta	CV, lino, parafa	hossz	szélesség mm	vastagság mm	eladási egys	száml. egys	Ár
JK 101	Stabilizáló, szigetelő, párazáró üvegszálalátét textil és elasztikus padlóburkolatokhoz, így az új burkolat fizikailag is el van választva az aljzattól, így nagyobb nedvességtartalmú, zsíros és olajos aljzatra is burkolhatunk. A JK 101 alátét olyan aljzatokhoz is ideális, melyeket később vissza kell állítani eredeti állapotukba.	X			X	25m	200cm	1,5mm	50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>18 890</b>
JK 102	Kiváló minőségű filcalátét beltéri textil- és PVC/CV burkolatok újra felszedhető burkolásához. A renoválófilm az aljzatra kerül és közben réteggként szolgál az új burkolatok ragasztásához.	X			X	20m	200cm	1mm	40 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>12 290</b>
JK 103	Rugalmas öntapadó poliészterfilm, mely a beltéri parketta és a régi aljzat között fellépő húzó- és nyírófeszültségek csökkentésére szolgál. Szinte minden aljzaton használható. Könnyen fektethető, a fellépő feszültségeket csökkenti, légáteresztő, minden típusú parkettaragasztóhoz alkalmas.			X		50m	100cm	1mm	50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>6 990</b>
JK 104/4	Poliészter szigetelőlapok parketta, laminált, kerámia és kőburkolatok aljzattól történő szigetelésére. Beltérre, hőszigetelő és lépéshangcsillapító. Könnyen felszerelhető, korhadásálló, vízálló és feszültség-kiegyelemlítő. Súly: 3,8 kg/m <sup>2</sup> , lépéshangcsillapítás: 11 dB		X	X		1m	60cm	4mm	9 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>13 390</b>
JK 104/9	Mint a JK 104/4, súly: 7,8 kg/m <sup>2</sup> , lépéshangcsillapítás: 17dB		X	X		1m	60cm	9mm	6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>18 690</b>
JK 107	Egalsoft öntapadó komfort alátét minden típusú szőnyeghez, de különösen az erős hátkiképzésűekhez ideális. Mindenfajta aljzathoz, így a régi aljzatokhoz is jól tapad. A rugalmas alátét alsó rétege lágyítószereknek ellenálló akril tapadóréteggel, míg felső felülete a kisebb ragasztóigény érdekében polipropilén-film bevonatú. A komfortalátét a feszített szőnyegek járási élményét biztosítja a teljes felületi ragasztás esetében, ráadásul úgy, hogy a szőnyeg újra eltávolítható marad.	X				22m	137cm	6,5mm	22m	m <sup>2</sup>	<b>9 790</b>
JK 107+	ugyanaz, mit a JK 107, de 6mm vastagságban és lángálló kivitelben	X				22m	137cm	6mm	22m	m <sup>2</sup>	<b>12 890</b>
JK 108	INKUsoft öntapadó komfortalátét, mely a feszített szőnyegpadlók különleges járóélményét biztosítja a teljes felületen ragasztott szőnyegpadlók esetében is. Az alátét alja öntapadó réteggel, így egyszerűen újrafelszedhető. Cfl-es tűzállósági osztály.	X				22m	137cm	6mm	22m	m <sup>2</sup>	<b>7 590</b>
JK 109	A JK 109 öntapadó, rugalmas, szigetelőalátét lakó- és kereskedelmi használatra, PU elasztomerhez ragasztott parafa-gumi granulátum alappal. Az alátétet beltérre parketta (többrétegű) és szőnyegpadló alá lehet fektetni. Lépéshangcsillapítás 16 dB, súly: kb. 1,8 kg/m <sup>2</sup> .	X		X		20m	100cm	3mm	20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>8 490</b>
JK 110	Ragasztható, egyik oldalán polírozott rugalmas szigetelőalátét lakó- és kereskedelmi használatra Cfl-s lángállósággal. A PU elasztomer alapra ragasztott parafa-gumi granulátumból. Az alátét beltéren parketta, szőnyegpadló, laminált, linóleum és PVC alá tehető. Lépéscsillapítás 18 dB, súly kb. 1,8 kg/m <sup>2</sup> . Lángállósága miatt közületi használatra.	X	X	X	X	20m	100cm	3mm	20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>11 590</b>
JK 111	Jumpax®: forradalmian új kettős alátétrendszer, melyet elsősorban linóleumhoz, vinilhez és parafához terveztek, de más padlóburkolatokhoz is alkalmas. A Jumpax® lefektetésével a DIN 18356 / 18365 szabványnak megfelelő aljzat gyorsan egyenletessé tehető, erre linóleum, vinil, vagy parafa is közvetlenül ragasztható. A Jumpax® lépéshangcsillapítása 21 dB ΔLw / 10 dB ΔLin. Ajánlott tartozékok: JK120 PE fólia, JK119 alumínium tömítőszalag. Eco Pearl-lel nem használható	X	X	X	X	1,2m	60cm	10mm	2,88 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>19 990</b>
JK 115	A JK 115 üvegszálalátét homogén és heterogén PVC burkolathoz, a legjobb latex habbal bevonva. Súlyja kb. 1,8 kg/m <sup>2</sup> , kb 27 dB hangtompítással. A komfortalátét könnyen lerakható, görgőszékkálló, padlófűtésre alkalmas, lágyítószert mentes.				X	25m	200cm	4mm	50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>17 690</b>
JK 119	Alumínium réteggel szigetelőszalag minden burkolathoz	X	X	X	X	50m				db	<b>6 190</b>
JK 119+	a szegélyléceket és a padlót a felszín alatti maradék nedvességtől védi	X	X	X	X	20m	75mm		20m	db	<b>6 190</b>
JK 120	170 µm vastag polietilén fólia, mely nem tartalmaz újrahasznosított anyagot, így szagtalan. Megakadályozza a nedvesség diffúzióját, páradiffúziós (Sd) értéke kb 100m. Ásványi aljzatra (beton, esztrich) rakott burkolatnál a lépéshangszigetelés alá fektendő. 100 cm szélességre hajtva. Ajánlott tartozékok JK119 alumínium tömítőszalag		X	X		25m	400cm	0,2mm	100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>619</b>
JK 121	Lépéshangcsillapító és párazáró szürke, erős expandált EPS nedvességvédő fólia, egyoldali fóliaátfedés a párazáró ragasztáshoz. Lépéshang csillapítás 20dB.		X	X		20m	100cm	2mm	20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>1 890</b>

### JOKA szőnyegpadló-alátétek cikkszám: 91696

INKU - JOKA burkolat alátétek

Kód	Leírás	Sznye	Laminált	Par-ketta	CV, lino, parafa	hossz	széles-ség mm	vastag-ság mm	eladási egys	száml. egys	Ár	
JK 122	Tekercses parafa a környezettudatosságért: 100%-ban természetes és újrahasznosítható parafából, lépéshangcsillapítás kb 19db, ajánlott tartozékok: JK I 20 PE fólia és JK I 19 alumínium tömítőszalag		X	X		10m	100cm	2mm	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>2 490</b>	
JK 123	Erős EPS PE + AquaStop. Kiváló minőségű EPS alátét nagy nyomásállósággal és integrált PE réteggel, öntapadó csikokkal. Parádiffúziós (Sd) értéke > 75 m, lépéshangcsillapítása kb 20 dB.		X	X		18m	100cm	3mm	18 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>2 290</b>	
JK 124	Kiváló minőségű XPS alapú, jó nyomásstabilitású és lépéshangcsillapítású (kb 20 dB) profi alátét. Javasolt tartozékok: JK I 20 PE fólia és JK I 19 alumínium tömítőszalag		X	X		12,5m	120cm	2,2mm	15 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>899</b>	
JK 124+	Rendkívül rugalmas, extrudált polisztirolhab (HFPS) alumínium párazárával. Kiváló minőségű alátét jó nyomásstabilitással, hajtogatható panelként. Lépéshangcsökkentés kb 20 dB. Ajánlott tartozék: JK I 19 alumínium tömítőszalag		X	X		12,5m	120cm	2,2mm	15 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>2 190</b>	
JK 125+	Universal MineralPRO AquaStop, Kiváló minőségű nagy nyomásállóságú PU alap integrált alumíniumréteggel. Kiváló lépéshangcsökkentés (kb 19 dB). Javasolt tartozék: JK I 19 alumínium tömítőszalag		X	X		5,5m	100cm	3mm	5,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>5 890</b>	
JK 126	Lépéshangcsökkentő (kb 19 dB) Silent Step natúr farost alátétlapok nagy forgalmú helyiségekbe, mely az aljzat magasságkülönbségeinek kiegyenlítésére is alkalmas. Javasolt tartozékok: JK I 20 PE fólia és JK I 19 alumínium tömítőszalag.		X	X		79cm	59cm	5mm	6,99 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>2 290</b>	
JK 127	Silent-Step-Plus Click XPS polisztirol alátét. A polisztirol kiváló hőszigetelést és lépéshangcsillapítást biztosít. A magas kopásállóság miatt erősen igénybevetett helyiségekben is használható. Barázdált felszíne miatt az alátét tökéletesen kiegyenlíti az aljzat egyenetlenségeit. Hajtogatható click-es panelek. Lépéshangcsillapítás kb 22 dB. Javasolt tartozékok: JK I 20 PE fólia és JK I 19 alumínium tömítőszalag		X	X		6,25m	80cm	5mm	5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>2 190</b>	
JK 136	ClickComfort PU hordozós akusztikus alátét csúszásgátló felszínnel, click-es vinil- és designpadlók úsztatott burkolásához. Lépéshangcsillapítás kb 14 dB.				X	10m	100cm	1,4mm	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>6 590</b>	
JK 138	Designlay: poliuretán alátét üvegfátyol (glass-fleece) felülettel öntapadó alsó réteggel. Elsősorban teljes felület ragasztott vinil- és designpadlókhoz. Lépéshangcsillapítás: kb 19 dB.				X	8,5m	100cm	1,9mm	8,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>8 190</b>	
JK 139+	Silent Design: kiváló minőségű akusztikus click-es alátét csúszásgátló felszínnel, 3,5-6 mm vastagságú click-es vinil- és designpadlók úsztatott burkolásához. Lépéshangcsillapítás kb 19 dB.				X	8,5m	120cm	1,5mm	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>4 890</b>	
JK 140	Szőnyegfék: kétoldalt akrilalapú tapadóréteggel ellátva, szőnyegekhez sima felületre, a szőnyeg hullámosodását megakadályozza. Az aljzat a szőnyeg eltávolítását követően is ép marad (beleértve a szőnyegfékét), az eredeti állapotot visszaállítható.	X				30m	80cm	3mm	m	m	<b>4 790</b>	
		X					120cm	3mm	m	m	<b>7 190</b>	
		X					180cm	120cm	3mm	db	db	<b>16 290</b>
		X					340cm	240cm	3mm	db	db	<b>54 490</b>
JK 141	Burkolórács: kétoldalt akrilalapú tapadóréteggel ellátva, egyik oldalon PE fóliával lefedve. A szőnyeg sima felületen történő gyors fixálásához, PVC burkolatra nem alkalmas.	X				50m	100cm	1mm	50m	m	<b>3 390</b>	
JK 148	AKO rugalmas szőnyegfék: minden sima felületen megszünteti a szőnyeg elcsúszását, így a lerakott szőnyeg élettartama jelentősen megnő és a járóélmény is javul.	X				30m	80cm	2,5mm	30m	m	<b>5 590</b>	
		X				30m	110cm	2,5mm	30m	m	<b>7 890</b>	
		X				30m	190cm	2,5mm	30m	m	<b>13 590</b>	
		X				30m	110cm	4,5mm	30m	m	<b>10 790</b>	
		X				20m	190cm	4,5mm	20m	m	<b>18 590</b>	
		X				2,9m	190cm	2,5mm	db	db	<b>43 990</b>	
		X				3,9m	290cm	2,5mm	db	db	<b>87 990</b>	
		X				3,4m	240cm	4,5mm	db	db	<b>87 990</b>	
JK 151	Jumpax Heavy Duty: kifejezetten intenzív igénybevételű helyiségek burkolására. Erős alsó és felső panele, nagysűrűségű kiegyenlítő rétege miatt a Jumpax HD jól viseli az állandó terhelést. A Jumpax HD minden aljzatra felhelyezhető akár aljzatkiegyenlítés nélkül, amivel idő takarítható meg. Lépéshangcsillapítás: 22 dB. Ajánlott tartozékok: JK I 20 PE fólia, JK I 19 alumínium tömítőszalag	X	X	X	X	1,2m	60cm	10mm	2,88 m <sup>2</sup>	db	<b>23 890</b>	
JK 152	Marathon Premium® gyors szárazaljzat-rendszer lakossági designburkolatokhoz, vagy modulkokhoz. Akár fa-, akár tömör cementaljzatok esetében is teljesen sík aljzatot biztosít.				X	0,79m	56cm	8mm	4,42 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>14 990</b>	

**JOKA szőnyegpadló-alátétek** cikkszám: 91696

INKU - JOKA burkolat alátétek

Kód	Leírás	Sznye	Laminált	Parketta	CV, lino, parafa	hossz	szélesség mm	vastagság mm	eladási egys	száml. egys	Ár
JK 154	A Jumpax® Nature egy kétrétegű szárazesztrich-rendszer, mely 3 mm-es egyenetlenségek kiegyenlítésére alkalmas alátétréteggel készült. Design burkolatokhoz, linóleumhoz, parkettához. Ajánlott tartozékok: JK I 20 PE fólia, JK I 19 alumínium tömítőszalag			X	X	1,2m	60cm	14,5 mm	2,16 m <sup>2</sup>	db	<b>20 590</b>
JK 156	A Jumpax® Strong szárazaljazat-rendszer dizájnburkolatok, linóleum, szőnyegpadló és készparketták közvetlen ragasztására vagy click-es designburkolatok és modulok úsztatott burkolására. 4 mm-es MDF felső rétege és 6 mm-es cementkötésű középső rétege alatt 6,5 mm-es farost hordozóval. A cementréteg tömeget és stabilitást biztosít, a farostréteg kiegyenlít és lépéshangot csökkent. Ajánlott tartozékok: JK I 20 PE fólia, JK I 19 alumínium tömítőszalag	X	X	X	X	1,2m	60cm	16,5 mm	2,88 m <sup>2</sup>	db	<b>31 990</b>
JK 160	JK I 60-Silent Allrounder click-es designburkolatok, LooseLay burkolatok, ragasztásos LVT-k, homogén PVC, linóleum, többrétegű hornyos parketták lépéshang csillapítására. Lépéshangcsillapítás 22dB (úsztatott), ill 19dB (ragasztott desigburkolatok esetében). Padlófűtésre alkalmas (hővezetési ellenállás kb. 0,039 m <sup>2</sup> K/W).			X	X	30m	100cm	1,2 mm	30 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>5 490</b>
JK 163	AcousticPro: nagy teljesítményű poliolefin hab, alumínium párazáróval. A nagy teljesítményű alátét parkettákhoz és laminálthoz használható, jó zajszigeteléssel, lépéshangcsillapítása kb 20dB. Javasolt tartozék: JK I 19 alumínium tömítőszalag		X	X		12,5m	100cm	2mm	12,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>2 890</b>
JK 165+	AcousticPro AquaStop: nagy teljesítményű poliolefin hab, alumínium párazáróval. A nagy teljesítményű alátét parkettákhoz és laminálthoz használható, jó zajszigeteléssel, lépéshangcsillapítása kb 20dB. Javasolt tartozék: JK I 19 alumínium tömítőszalag		X	X		12,5m	100cm	2mm	12,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>3 490</b>

**JOKA burkolatvédők** cikkszám: 91696


INKU - JOKA burkolatvédők

Kód	Leírás	hossz	szélesség mm	vastagság mm	eladási egys	száml. egys	Ár
JK 143	Multilay burkolatvédő: mindkét oldalon PE-bevonatú, rendkívül nedvességálló bel- és kültéren is használható védőréteg. Kiváló lépés- és átszűrőállóságának köszönhetően hosszabb időn keresztül is optimális védelmet biztosít az aljzat számára. A JK 143 Multilay többször újrafelhasználható, így gazdaságos és költséghatékony. Elsősorban jó minőségű aljzatok védelmére szolgál. A tekercs szélessége változó.				50 m <sup>2</sup>	tek	<b>28 990</b>
JK 144	Sokréteűen felhasználható védőburkolat, mely folyadékok, szennyeződések és mechanikai igénybevétel ellen is véd. Diffúziós tulajdonsága miatt újonnan lerakott parketta védelmére is használható. Könnyű fektetés.	50m	100cm		50 m <sup>2</sup>	tek	<b>27 990</b>
JK 145	Festő védőfilc, mely megvédi a padlót és berendezést a szennyeződésektől és sérülésektől a festési és felújítási munkák során. Csúszásmentes és nedvesség szigetelő fóliával ellátott. Többszöri használat is lehetséges.	25m	100cm		25 m <sup>2</sup>	tek	<b>18 990</b>
		50m	100cm		50 m <sup>2</sup>	tek	<b>33 990</b>
JK 147	Öntapadó szőnyegvédő LDPE fólia alsó akrilát tapadóréte beltéri felületvédelemként szolgál. Kiváló lépéshangcsökkentése és átszűrőállósága az alatta lévő aljzatot védi hosszú időn keresztül is. Könnyű és könnyen letekerhető. A munka végeztével (akár több hét elteltével) a fólia könnyen eltávolítható ragasztómaradványok letapadása nélkül, így az aljzat tiszta és rendezett marad. A védőfólia csúszásgátló rétege biztonságossá és stabilá teszi a munka helyszínét.	60m	70cm		42 m <sup>2</sup>	tek	<b>36 990</b>
JK 170	Új fejlesztésű burkolatvédő filclemes robusztus kivitelben, a védőlemez súlya 1400 g/m <sup>2</sup> , rendkívül jó mechanikai védelem. Költségmegtakarítás az újrafelhasználhatóság révén, a védőpanel 100%-ban légáteresztő, ezért frissen lefektetett padlókhöz is alkalmas.	120cm	80cm	5mm	192 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>4 490</b>

### Burkolatvédő görgőszék-alátét cikkszám: 91697

Nem noppos, sima felülethez

Forma	Méret	Ár Ft/db
L	150 x 120	49 990
O	100 x 120	31 990
	134 x 120	36 990
	150 x 120	49 990
	183 x 120	59 990
	200 x 120	66 390
R	90 x 120	29 990
	120	42 990
	60	21 590
U	90	29 990
	134 x 120	42 990



Noppos, szőnyegpadlóhoz

Forma	Méret	Ár Ft/db
O	100 x 120	36 990
	134 x 120	47 490
	150 x 120	54 990
	183 x 120	65 990
	200 x 120	72 990
R	90 x 120	32 990
	Ø 120	47 490
	Ø 60	23 690
U	Ø 90	32 990
	134 x 120	47 490



#### Megjegyzés:

A polikarbonátból készült átlátszó padlóvédők a padlóburkolatok számára nyújtanak diszkrét védelmet. A padlóvédők rendkívül strapabíróak és magas karcállósággal rendelkeznek. UV-állók, nehezen éghetőek, PVC/vinilmentesek és 100%-ban újrahasznosíthatóak, így környezetbarát termékek, ráadásul 10 év garanciával rendelkeznek. Különleges méretek kérésre rendelhetőek.

A nem noppos burkolatvédők kemény burkolathoz, míg a nopposok szőnyegek, szőnyegpadlók védelmére szolgálnak.