



Szizál és egyéb natúrrost szőnyegek tisztítása

HOMETREND natúrszálas szőnyegek

Szizál - A Szizál sima szövésű karakterével tökéletesen alkalmazható bármilyen igénybevételű helyiségben. A Szizál nedvességszabályozó anyag: amikor magas a páratartalom, a Szizál megköti a nedvességet, majd amikor csökken a levegő páratartalma, leadja azt. Ezzel kellemes klímát biztosít az adott helyiségben. A Szizál alkalmazása lakóhelyiségekben csökkenti a poratkák számát, és jótékony hatással lehet a porallergiában szenvedőkre. A Szizál tompítja a zajokat, tartós és az irodai székek igénybevételének is ellenáll. Ez az 1300/1900/2200-as minőségek esetében is igaz, azonban irodai görgős székek fokozott használatkor ajánlatos védőszőnyeget alkalmazni. Fokozott igénybevételnek kitett felületeken kerülendő bordázott struktúrák alkalmazása. Mivel a Szizál természetes anyag, ezért a kezelésnél és tisztításnál különös odafigyelést igényel. Ebben a katalógusban részletes áttekintés található arra vonatkozólag, hogy a különböző foltokat hogyan lehet eltávolítani. Azokban a helyiségekben, ahol különösképpen nagy igénybevételnek van kitéve a felület, lényegesen egyszerűbb a többszínű, mintás szőnyegpadló ápolása.

Szizál és kókusz - A kókuszdiót borító rostok kitűnő szilárdságúak, ezért a szizált kókusszal kombináló szőnyegek egységes, egyöntetű képet adnak. Ez a kombináció elegánsabb felületet, de egyben nagyobb szilárdságot, tartósságot és hosszabb élettartamot is eredményez. E két növényi rost összekapcsolásával egy kivételes, egyedülálló terméket sikerült létrehozni, amely szállítható padlószőnyegként, modulként (lap).

Szizál és papír - Ez a nyersanyagok elegáns keveréke egyszersmind rafinált és eredeti.

Szizál és gyapjú - Nagyon kellemes elegye a lágyságnak és tartósságnak.

Papír - Ennek a burkolatnak az alapanyaga cellulóz, amit túlevelű fenyőfából nyernek. Ennek megfelelően a rostok nagyon vastagok. A papírgyártás során a rostokhoz egy viasz-emulziót kevernek, ami a rostokat víztaszítóvá teszi. Ez a burkolat különösen tartós, strapabíró. A felület finomsága nagyon esztétikus és eredeti dekorációelemet alkot. Ezek a tulajdonságok különösen a szegéllyel körülszegett szőnyegeknel érvényesülnek. Mindamellet lehetőséges a papírburkolatot kirakati dekorációként felhasználni. Javasoljuk, hogy a burkolatot szakember rakja le, mivel a varrások mentén és szegélyeknél különösen gondosan kell eljárni. A szokásos ápolás: vagy radírral, vagy egy hideg vizes, tisztítószeres szivaccsal, illetve ronggyal távolítsa el a foltokat. Ezt követően nagyon fontos, hogy a nedves felületet hajszárítóval megszáritsa. **ÜGYELJEN** a meleg folyadékokkal (mint kávé, tea, víz) illetve gőz, ami kikezdheti a rostokon a viasz-bevonatot. Ebben a katalógusban részletes áttekintés található arra vonatkozólag, hogy a különböző foltokat hogyan lehet eltávolítani a papírburkolatról.

Szegett szőnyegek

- AZ ÖN KÍVÁNSÁGA SZERINT
- A BERENDEZÉSÉHEZ LEGJOBBAN ILLŐ MÓDON

A HOMETREND program változatos színeit megrendelheti nemcsak padlószőnyegnek, hanem szegéllyel, darabszőnyegként is. Így lehetősége van arra, hogy az adott helyiséget csak az Ön igényeinek megfelelő módon illetve nagyságú szőnyeggel díszítse. Ez a legtermészetesebb módja annak, hogy megszépítse nappaliját vagy előszobáját, hogy egy folyosó vagy egy lépcső új burkolatot kapjon. Különböző minőséget, szint választhat 6 méter hosszúságig és 4 méter szélességig. Válogathat a pamut, a zsenília, a jaquard, a skai, az alcantara vagy a bőr szegélyek között. Mi pedig elkészítjük Önnek a választott szőnyeget a kívánt méretben. Ezen túlmenően

tudunk ajánlani szegett futókat három méretben, továbbá standard méretű szőnyeget is. A káderszegély különleges gondossággal készül. A sarkoknál a varrás el van rejtve és ólommal meg van erősítve. Következésképp könnyebben elkerülhetőek például porszívózáskor a mechanikus sérülések. Ezen kívül gyapjú pántokat dolgoznak a szegély alá, így nem üt át a szőnyegpadló struktúrája, mintája a szegélyen. Igény szerint lehetséges a szőnyeg gyártás során szennyasztítóvá tétele is. Ezen túlmenően a szegett szőnyeget csúszásgátló réteggel is el vannak látva, amely alkalmas parkettára és csempére.

Optikai okokból javasoljuk, hogy a szőnyegpadló struktúráját a méret meghatározásánál figyelembe kell venni.

A kollekció

A kreativitás a látványban, struktúrában, a színekben valamint az anyagkombináció sokszínűségében jut kifejezésre. A kivételes minőséget az ipari know-how és a gyártási folyamat minden fázisára kiterjedő szigorú ellenőrzés biztosítja.

KATANI BORA! „A legjobb szizál minőség” szuahéli nyelven. Egy szubtrópusi kaktuszfajta, az agavé cserje nagy leveleit Kelet-Afrikában válogatják. A kinyert rostokat helyben válogatják, osztályozzák és szárítják, és a szizál minőségét egy méter hosszú rostsálakból állítja elő. Ahhoz, hogy a rostok megkaphassák a „KATANI BORA” minősítést/címkét, ökológiai természetből kell, hogy származzanak, és szigorú ellenőrzésnek vetik alá őket.

Magyarozat a német nyelvű táblákhoz

Herstellungstechnik	Gyártástechnika	gewebt	Szőtt
Pol	Szál	kokos Wolle Zellulose	Kókusz Gyapjú Cellulóz
Polgewicht	Szálsúly	qm	M²
Struktur	Struktúra	flach bouclé	Sima Buklé
Rücken	Hátoldal	jacquard latex Selbstliegender APO Rücken feuerhemmend behandelt Jute	Jacquard Latex Önterülő APO hátoldal Tűzálló kezeléssel Juta
Gesamtgewicht	Összsúly		
Höhe	Magasság		
Breite	Szélesség	ca.	Kb.
Länge	Hossz		
Einsatzbereich	Felhasználási javaslat	auf Anfrage	Igény szerint

LERAKÁSI, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PADLÓBURKOLATOKHOZ



Lerakási, kezelési útmutató padlóburkolatokhoz

Annak érdekében, hogy sokáig örömet lelje a választott szőnyegpadlójában, azt szakszerűen kell lerakni és rendszeresen, a megfelelő módon kell tisztítani, ápolni.

Előkezelés/előkészítés

- A ténylegesen szükséges mérethez számítson hozzá kb. 2% (minimum 5 cm) rátartást, az esetleges eltérések korrigálásához
- Helyezze a szőnyegpadlót legalább 24 órával a lerakás előtt kicsomagolva abba a szobahőmérsékletű helyiségbe, ahova lerakni kívánja, hogy akklimatizálódhasson.
- Figyeljen az optikai eltérésekre: kisebb optikai különbségek természetes rost alapú termékek esetében tipikus, de kirívó pontatlanságnál ne rakják le a padlószőnyeget.
- Néhány minőség alkalmas olyan helyen is, ahol görgős szék van (ld. a szimbólumot a technikai adatokat tartalmazó táblázatban), de ajánlott védőszőnyeg használata.
- Azoknál a buklé minőségeknél, amelyek érzékenyek például az asztal vagy széklába hagyta benyomódásokra, a mellékelt táblázatban ezt piktogram jelöli.
- Gyapjú szőnyegeknel normális, ha kezdetben találunk néhány laza rostszálat. Ezeket porszívóval el lehet távolítani. Ezek az eltávolítható, laza rostsálak nem befolyásolják a szőnyeg minőségét.
- Ügyeljen arra, hogy az erős napfény a szőnyegen elszíneződést okozhat. A természetes rostok hajlamosabbak erre, mint a szintetikus anyagúak.

Lerakási útmutató padlóburkolatokhoz

A papír anyagú szőnyegek közül csak a Champlain alkalmas „faltól-falig szőnyegezésre”, vagyis padlószőnyegként.

Szabás és illesztés

A) Szőtt textil szegélynél

- a szőnyegdarabokat a szegélyeknél szorosán összeillesztve kell lerakni, mégpedig a szövés irányával megegyező irányban
- ahol a szegély nem egyenes, ott egyenesre kell vágni, hogy össze lehessen illeszteni a két szegélyt.
- Ha fenn áll annak a veszélye, hogy az illesztés elmozdul, a szegélyt egy padlószegéllyel takarja ki és a szegélyek oldalait kontakt ragasztóval kenje be és ragassza össze.

B) Ha nincs szőtt szegély, vagy a szegély nem egyenes

- helyezze a szőnyegdarabokat egymásra átfedéssel szövés irányának megegyezően és a két szőnyeget egyszerre vágja át egy éles Stanley-késsel
- jó tanács: a szőnyeget mindig a hátoldalán vágja
- A szétvágott széleket kezelje az erre a célra ajánlott spray-vel és hogy az illesztések ne mozduljanak el, kontakt ragasztóval ragassza össze őket. Figyelem: a fenti spray papírszőnyeg esetében nem használható! Ha fenn áll annak a veszélye, hogy az illesztés elmozdul, a széleket egy padlószegéllyel takarja el és a szegélyek oldalait ragasztóval kenje be és ragassza össze.

Ragasztás

Ajánlott egy könnyen száradó, ismert márkájú poliakril ragasztó (500g/m²), mint például a *Profisafe 509* vagy a *Thomsit T415 (Henkel)*. A ragasztót 3-as vakolókanállal (egyenesen tartva) kell felhordani.

- Száradási idő kb. 10- 20 perc (a várakozási idő hossza függ a hőmérséklettől)
- Lerakási idő 30 – 40 perc (teljes ragasztás) – Ne kenjen be nagyobb felületet ragasztóval, mint amennyit 35 perc alatt le tud rakni.
- Pihentetés kb. 24 óra (mielőtt használatba veszi a szőnyeget, vagyis mielőtt folyamatosan járkálnak rajta. Amíg a ragasztó nem szárad meg, és járnak rajta, átüthet a szőnyegen.)
- Végleges ragasztás 72 óra elteltével (semmi esetre sem korábban, hogy elkerülhető legyen a bolyhok szétnyomása)

A lerakás előtt győződjön meg róla, hogy a padlóaljzat száraz, tiszta, felülete nem töredezett, sima és nincsenek rajta repedések.

Lerakás

- A tökéletes lerakáshoz az egész felületre egyenletesen vigye fel a ragasztót.
- A száradási folyamatot ne siettesse semmilyen mesterséges módon.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ – SZIZÁL, KÓKUSZ, ÉS GYAPJÚ SZŐNYEGEKNÉL

A papír anyagú szőnyegek kezelési leírását lásd később.

Kezelés

Napi tisztítás porszívóval. Attól függően, hogy mennyire van a kezelendő felület igénybevételnek kitéve, évente egyszer-kétszer kell alaposan kitisztítani.

Száraz szőnyegtisztítószer használata

Szórja be a kezelni kívánt felületet egy ismert márkájú por-szőnyegtisztítószerrel. Gondosan kövesse a terméken található használati utasítást.

Vizes szőnyegtisztítószer használata

- Először alaposan porszívózza ki a szőnyeget és távolítsa el az esetleges foltokat.
- Hígítson fel egy ismert márkájú tisztítószerrel és adjon hozzá 5% ecetet.
- A tisztítószerrel egyenletesen oszlassa el, különösen figyeljen a fokozottan bepiszkolódott helyekre, de ügyeljen rá, hogy a szőnyeg ne nedvesedjen át!
- Hagyja megszáradni és ez idő alatt ne lépjenek a szőnyegre. Ezután alaposan porszívózza át.

Foltok kezelése

- A nedvességet a lehető leggyorsabban fel kell itatni és a foltot azonnal tisztítani kell. (Ne dörzsölje!)
- A rászáradt szennyeződéseket először próbálja meg eltávolítani késsel, kanállal vagy közepesen durva körömkéfével. Mindig a folt szélétől befelé haladva, a szövésiránnyal egyező irányba próbálja meg a foltot eltávolítani.
- Mindig csak langyos vizet, és hígított szőnyegtisztítószerrel és száraz rongyot használjon a folteltávolításhoz.

Amennyiben a fenti módon nem sikerült a foltot eltávolítani, kövesse az alábbi táblázatban található útmutatásokat (Ne feledje, soha ne bő vízzel tisztítsa a szőnyeget):

Folteltávolítás:

Alkohol, kóla	20% szőnyegtisztítószer, 5% ecet és 75% víz
Csokoládé, penész	Langyos víz, 5% ammóniák
Vörösbor	Azonnali beavatkozást igényel! Törölje fel 50% ecettel és vízzel átitatott ronggyal.
Körömlakk	Acetont nyomogasson bele és vízzel „öblítse át”.
Rúzs	Szőnyegtisztítószeres vízzel, ha szükséges alkohollal vagy éterrel törölje át.
Zsír, fű és golyóstoll	Először papírzsebkendővel vagy itatóspapírral törölje fel. Aztán tiszta alkohollal itassa át. Szőnyegtisztítószerrel, ecetet vízben hígítson fel és ezzel törölje át.
Rágógumi	Speciális folteltávolítóval kell kezelni. Tegyen rá jeget, amíg nem lesz elég kemény, hogy szét lehessen törni. Az ott maradt darabot késsel vagy kanállal a rostokkal megegyező irányba kell lekarni, majd a maradékot porszívózza fel.
Pillanatragasztó	Aceton
Vér (beszáradt, régi folt)	Szőnyegtisztítószerrel és 5% ammóniákkal, majd ecettel (soha nem meleg vízzel!) át kell törölni.
Vér (friss folt)	Hideg vízzel és sóval.
Vaj	Forró, 100°C alatti vasalóval egy rongyra vasalja rá. Azután szőnyeg-tisztítószeres, ecetes vízzel át kell törölni.
Sár	Hagyja megszáradni, majd törölje le és jól porszívózza ki.
Szőnyegragasztó	Azonnal távolítsa el acetonnal vagy alkohollal!
Lekvár, méz	Langyos vizes ronggyal törölje le.
Tojás, kávé, tea	Szőnyeg-tisztítószeres, hideg vízzel és ecettel vagy 5%-os ammóniákkal törölje le.
Lakk, olajfesték	Terpentinnel törölje le. Ne dörzsölje!
Szósz, olaj	Alkoholos vízzel. Aztán szőnyegtisztítószerrel, ha szükséges ecettel és vízzel.
Latexfesték	Ne hagyja, hogy a folt megszáradjon! Vízzel és szőnyegtisztítószerrel, ha megszáradt dörzsölje vagy kaparja le.
Jódtinktúra	Amóniákkal törölje át.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ – PAPÍR SZŐNYEGEKNÉL

Kezelés

Napi tisztítás porszívóval. Attól függően, hogy mennyire van a kezelendő felület igénybevételnek kitéve, évente egyszer-kétszer kell alaposan kitisztítani. Kerülje a durva anyagok használatát, mint a súrolókefe vagy a savas szőnyegtisztítószeresek. Mindenekelőtt nem szabad dörzsölni, például papír zsebkendővel! Csak óvatosan nyomkodni, törölgetni.

Száraz szőnyegtisztítószer használata – javasolt tisztítási mód

- Szórja be a kezelni kívánt felületet egy ismert márkájú por szőnyegtisztítószerrel. Gondosan kövesse a terméken található használati utasítást.
- Dolgozza el a szőnyegtisztítószerrel egy puha kefével vagy egy tiszta, száraz szivaccsal.
- Csak annyi ideig (semmi esetre sem tovább) hagyja a tisztítószerrel hatni, amennyi a csomagolásán feltüntetett minimális hatóidő.

Vizes szőnyegtisztítószer használata – nem javasolt tisztítási eljárás – csak nagyon makacs szennyeződések esetében használja, oly módon, ahogy a Szizál, kókusz és gyapjú szőnyegeknel javasolt.

Foltok kezelése

- A nedvességet a lehető leggyorsabban fel kell itatni és a foltot azonnal tisztítani kell. (Ne dörzsölje!)
- Rászáradt szennyeződéseket először próbálja meg eltávolítani késsel, kanállal vagy közepesen durva körömkefével. Mindig a folt szélétől befelé haladva, a szövésiránnyal egyező irányba próbálja meg a foltot felszedni.
- Mindenekelőtt a foltot fehér, kemény radírral vagy egy cseppnyi buborékos ásványvízzel próbálja eltüntetni.
- Ha ez nem segít: kezelje a foltot egy pamut ronggyal és nagyon kevés, langyos vízben felhígított szőnyegtisztítószerrel. Mindig tartsa szem előtt a szőnyegtisztítószer gyártójának csomagoláson feltüntetett adagolásra vonatkozó utasításit. Mindig csak a javasolt legkisebb mennyiséget használja.
- A tisztítás után a vizes foltot takarja le egy jó nedvszívó-képességű, fehér ronggyal (rendszeresen cserélgesse), azt pedig egy nehéz tárggyal.
- Ne lépjen a kitisztított, nedves felületre, amíg az teljesen meg nem száradt!

Lerakási és kezelési, tisztítási útmutató – modulokhoz

Moduljainkhoz minden kartonban talál lerakási és kezelési, tisztítási útmutatót; de néhány jó tanács alább is:

- A 12 m²-nél nagyobb helyiségekben és a tartós lerakás érdekében használja a megfelelő ragasztószert (pl. INKU Objekt-Universal Haftkleber 3000).
- A modult sakktáblaszerűen kell lerakni. (Lásd a nyilakat a hátoldalon.)
- A magas páratartalom miatt az eredeti mérethez képest eltérések lehetnek (max. 75% relatív páratartalom)
- A modult csak száraz szőnyegtisztítószerrel tisztítsa, a folyadékot minél hamarabb itassa fel egy jó nedvszívó-képességű ronggyal.