



Az elasztikus burkolatok közé tartoznak a homogén és heterogén vinilburkolatok, a PVC burkolatok, a sík- illetve domború/recés gumiburkolatok, valamint a linóleumburkolatok. Ön jól választott! Az **INKU padlóburkolatai** különösen kopásállóak és könnyen kezelhetőek.

Általános tudnivalók

A helyes tisztítással és ápolással gondoskodhat arról, hogy választott padlóburkolata mindig szép legyen, valamint a hagyományos tisztítási módszerek, mint pl. porszívózás, felmosás (jól kicsavart ronggyal!) biztosítják a burkolat hosszú élettartamát.

A bejáratnál egy megfelelő méretű szennyfogót helyezünk el, hogy megakadályozzuk a burkolatok karcosodását (a többrétegű burkolatoknál fennáll a berepedés veszélye is!)

Ügyeljünk arra, hogy a mozgatható berendezési tárgyak lábára vékony filcréteget tegyünk.

Valamennyi elasztikus burkolat esetén ún. lágy görgőket alkalmazzunk.

Tisztítás és karbantartás

- A speciális tisztítószerrel végzett alap- illetve záró tisztítás magában foglalja mindenféle szennyeződés, valamint a régi tisztítószer maradványok eltávolítását. Ezen kívül eltávolítja a gyártás során keletkezett szennyeződés-maradványokat is (recés gumiburkolatoknál fontos!)
- A CC Bodenglanz Padlófényezővel történő ápolás védi a burkolatot a kémiai és mechanikus behatásoktól, csökkenti a szennyeződések megtapadását a felületen és ezáltal megkönnyíti az általános tisztítási folyamatot.
- Az általános tisztítás magában foglalja a burkolat mindennapi tisztítását, mint porszívózás, felmosás stb. Ennek során egy tisztító- és ápolószert jól kicsavart felmosóröngy segítségével felviszünk a felületre, melynek során az azt megelőzően felvitt filmréteg döntő fontosságot nyer. Ajánlatos továbbá hasonló eljárás a pórusos, jó nedvszívó képességű burkolatoknál.

A tisztítás menete

Burkolást követő tisztítás

A frissen burkolt elasztikus burkolatot használat előtt egy ún. átadás előtti tisztításnak kell alávetni, melynek kezdetekor az építési szennyeződéseket például a CC Dr Schutz „Grundreiniger R” speciális alaptisztítószerével, vagy a CC Dr Schutz „Aktivereiniger R280” aktív tisztítószerével távolíthatjuk el a tisztítószer előírásának megfelelő módon, jellemzően a tisztítószer vízzel történő 1:5-1:10 arányú hígítását követően. Enyhébb építési szennyeződések esetében a hígítás a szennyeződéstől függően 1:50-1:100 arányig tovább növelhető. Olyan szennyeződések esetében, melyek a fenti módon nem távolíthatók el, használja a Dr Schutz „PU Reiniger” PU tisztítóját, a tisztítószer előírásai szerint. A tisztítószert a szennyezett felületre felvisszük, 10 perc múlva óvatosan ledörzsöljük. A szennyeződést nedves moppal vagy megfelelő adapterrel ellátott vizes porszívóval eltávolítjuk, majd tiszta vízzel a tisztítószer maradványokat eltávolítjuk.

Az új (kivéve a TOPCLEAN-felületkiképzésű burkolatokat) vagy az erősen szennyezett burkolatokat a CC Dr Schutz PU Bodenglanz / PU Cleaner tisztítószerrel (10-20%-os hígításban) tisztítsuk meg. A speciális tisztítószert megfelelő arányban felhígítva vigyük fel a felületre és egyenletesen oszlassuk el. A hatóidő leteltével a benedvesített felületet alaposan és szisztematikusan megfelelő szivaccsal (esetleg egytárcsás hajtású géppel) megtisztítjuk. Kisebb területek tisztításához kézi keféket is használhatunk.

A leoldott szennyeződést nedvszívó ronggyal itassuk fel. Végül tiszta vízzel töröljük át e felületet, hogy a maradék tisztítószer oldatot is teljesen eltávolítsuk. Figyelem: alap- ill. zárótisztítást legkorábban a fektetést követő 48 óra elteltével szakaszosan végezzünk!

Az alaposan megtisztított felületnek teljesen meg kell száradnia. A burkolatot ezt követően bevonhatjuk CC Dr Schutz Bodenglanz (hígítás nélkül) és/vagy egy felmosó-ápolószerrel kezelhetjük. A tiszta felületet a strapabíró, vízálló CC Dr Schutz Bodenglanz vagy CC Dr Schutz Vollpflege emulzióval egyszer, vagy kétszer egyenletesen kenjük be. A második réteg felvitele előtt az elsőnek teljesen meg kell száradnia! Az így leápolt felületekre csak az Önfény-emulzió teljes és tökéletes száradása és megkeményedése után lépünk!

Fontos: vezetőképes padlóburkolatokon és PVC burkolatokon ne képezzünk filmréteget!

A helyes rendszeres vizes felmosás két lépcsőben történik. Először a felületet enyhén rányomott ronggyal nedvesítsük be, majd a kimosott és alaposan kinyomott ronggyal távolítsuk el a feloldott szennyezőréteget. A felmosóvízhez adjunk CC Dr Schutz PU Reiniger fényező tisztítót (1%) vagy CC Dr Schutz R 1000 speciális tisztítószeret (INKU-felmosó-ápoló) 1% vagy 1:200 hígítással, miáltal nemcsak alaposan megtisztítjuk a felületet, hanem egyúttal ápoljuk is. A nedves felmosás nagyobb tisztítandó felületek esetén géppel is speciális automatákhoz való tisztítószerekkel is történhet.

Tisztítószerek – áttekintő áblázat

<i>Burkolatfajta</i>	<i>Alaptisztítás</i>	<i>Ápolás</i>	<i>Általános tisztítás</i>
Heteogén /homogén vinylburkolat	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló
Vezetőképes vinylburkolatok	INKU speciális tisztító	INKU felmosó-ápoló	INKU felmosó-ápoló
Vinylburkolatok TOPCLEAN felületvédelemmel	*)	INKU termékápoló *)	INKU felmosó-ápoló *)
Biztonsági burkolatok	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló
Polyolefin-burkolatok speciális felületvédelemmel	INKU speciális tisztító	INKU termékápoló	INKU termékápoló
Polyolefin-burkolatok speciális felületvédelem nélkül	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló/ CC-INKU Padlófényező
Síkgumiburkolatok PU-felületvédelem nélkül	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló/ CC-INKU Padlófényező
Síkgumiburkolatok PU-felületvédelemmel	INKU speciális tisztító	INKU termékápoló	INKU termékápoló
Domború/recés gumiburkolatok	INKU speciális tisztító	INKU termékápoló	INKU termékápoló
Linóleumburkolatok	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló
PVC-burkolatok	INKU speciális tisztító	INKU fényező tisztító	CC-INKU Padlófényező
Többrétegű burkolatok	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló

<i>Burkolatfajta</i>	<i>Alaptisztítás</i>	<i>Ápolás</i>	<i>Általános tisztítás</i>
Heteogén /homogén vinylburkolat	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló
Vezetésképes vinylburkolatok	INKU speciális tisztító	INKU felmosó-ápoló	INKU felmosó-ápoló
Vinylburkolatok TOPCLEAN felületvédelemmel	*)	INKU termékápoló *)	INKU felmosó-ápoló *)
Biztonsági burkolatok	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló
Polyolefin-burkolatok speciális felületvédelemmel	INKU speciális tisztító	INKU termékápoló	INKU termékápoló
Polyolefin-burkolatok speciális felületvédelem nélkül	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló/ CC-INKU Padlófényező
Síkgumiburkolatok PU-felületvédelem nélkül	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló/ CC-INKU Padlófényező
Síkgumiburkolatok PU-felületvédelemmel	INKU speciális tisztító	INKU termékápoló	INKU termékápoló
Domború/recés gumiburkolatok	INKU speciális tisztító	INKU termékápoló	INKU termékápoló
Linóleumburkolatok	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló
PVC-burkolatok	INKU speciális tisztító	INKU fényező tisztító	CC-INKU Padlófényező
Többrétegű burkolatok	INKU speciális tisztító	CC-INKU Padlófényező	INKU felmosó-ápoló

Javasolt termékek:

INKU speciális tisztító: CC Dr Schutz R 1000 speciális tisztítószer

CC-INKU Padlófényező: CC Dr Schutz Bodenglanz padlófényező

INKU felmosó ápoló: CC Dr Schutz R 1000 speciális tisztítószer

*) alaptisztítás után: további ápolás ld. homogén vinylburkolatok